

Modell Artlift AIR mit Badewannentür / Duschaufsatz

Duschtür oder Duschtür mit Seitenwand

- ♦ Badewannentür öffnet nach innen
- Duschaufsatz oder Duschaufsatz mit Seitenwand öffnet nach außen (nachträglich montierbar)
- Hochwertig veredelte pflegeleichte Aluminiumprofile
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage
 Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- ♦ Scharniere und Griff-Endteil in chrom
- ♦ Sämtliche Scharniere sind an der Außenseite des Glases angebracht sicher und dauerhaft durch innovative Klebtechnik, leichte Reinigung durch innen glatte Glasflächen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150 beim Duschaufsatz,
 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150 bei der Badewannentür,
 inkl. ART-Clear Glasveredelung für dauerhaft schöne Optik und leichte Reinigung,
- ♦ Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Griff mit Türverriegelung. Türöffnung nach innen

Badewannentür

- Türöffnung nach innen.
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150.
- Nur in metall hochglanz lieferbar.

Badewanne mit Vorrüstsatz

- ♦ Acrylwanne in weiß, im Sitzbereich verstärkt und vorbereitet für den Einbau des Hebesitzes und des Bedienelements (im vorderem Bereich des Wannenrandes)
- Mechanische Steuerung für Ablauf und Türverriegelung
- ♦ Modelle für linken und rechten Einbau
- ♦ Elektroanschluss 230V/50/60 Hz erforderlich
- Abnehmbare Rückenlehne leicht zu reinigender Oberfläche ähnlich RAL 7021 -Maße: Höhe 36 cm, Breite 30 cm, Stärke 2 cm
- Abdeckung für Bedienung Hebesetz in chrom

Badewanne mit Hebesitz

- ♦ Acrylwanne in weiß, im Sitzbereich verstärkt
- Mechanische Steuerung für Ablauf und Türverriegelung
- ♦ Modelle für linken und rechten Einbau
- ♦ Elektroanschluss 230V/50/60 Hz erforderlich
- ♦ Hebesitz mit hochwertiger pflegeleichter Soft-Touch Oberfläche ähnlich RAL 7021 Abdeckung in weiß, Metallteile matt verchromt
- ♦ Belastbarkeit max. 120 kg. Hubhöhe ca. 45 cm. Geschwindigkeit max. 8 mm/sec., Maße: Höhe 60 cm, Breite 33 cm, Stärke 12/9 cm. Sitzblatt 33 x 33 cm.
- ♦ Bedienung Hebesetz in chrom/ähnlich RAL 7021

♦ Ausstattung

Air-Membrampumpe 45 W
24 Stück Luftdüsen im Bodenbereich
2 Stück LED Farblicht mit 7 Farben
Stromanschluss 230V/50/60HZ erforderlich
Stromverbrauch max. 50 W optional Standbybetrieb 8 W

WICHTIG: Vorinstallationsblatt beachten!

Für **Wartung und Service** ist die Ausstattung mit einer Artweger Wannenschürze oder dem Fliesenträger erforderlich:

Schürze in Kunststoff weiß, Glas hell, Glas Anthrazit, Glas Bordeaux oder ARTWALL, Fliesenträger – Trägerplatte mit Befestigung für Fliesen mit einer Stärke von max. 10 mm.

♦ Zubehör:

- Integrierter Wassereinlauf Bewegungsfreiheit beim Baden
- ART-Clear Glasveredelung für ESG dauerhaft schöne Optik und leichte Reinigung
- Schürze in Kunststoff weiß, Glas hell, Glas Anthrazit, Glas Bordeaux oder ARTWALL
- Fliesenträger Trägerplatte mit Befestigung für Fliesen mit einer Stärke von max. 10 mm



5 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Nachkaufgarantie für Ersatzteile.

Bei Ihrem Artweger Garantiepartner.